

In-Wall



Συστήματα που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και τεχνολογία για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Λεκάνη

Βάθος δοχείου: 80
Γωνιακή σύνδεση: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm))
Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης (mm): 107
Εύρος δυναμικής πίεσης: 0,1 - 10 Bar
Θέση παροχής νερού: Κορυφή είσοδος
Θέση πλακέτας: Εμπρόσθια
Ιδανικό για: Επίτοιχη λεκάνη
Προεπιλεγμένος τύπος σιφωνισμού: ΜΔιπλής λειτουργίας 3/6 λίτρων

Διαστάσεις

Μήκος: 475 mm.
Πλάτος: 107 mm.
Ύψος: 1120 mm.

Συμβατό με

89019800. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας. Χρωμέ
890197104 Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια από ανοξείδωτο ατσάλι μονή λειτουργία
890197004 Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια από ανοξείδωτο ατσάλι διπλή λειτουργία
89019600. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλή λειτουργία χρωμέ
89019500. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλή λειτουργία χρωμέ
890189304 Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας. Inox ανθεκτική στους βανδαλισμούς
89018920. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας. Χρώμα μαργαριταριού ματ
89018900. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας. Λευκή πλακέτα με χρωμέ μπουτόν
89018830. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας. Μαύρο γυαλί
89018820. Πλακέτα για εντοιχισμένα καζανάκια διπλής λειτουργίας. Μαύρο ματ
890104008 Ηλεκτρονική κρυστάλλινη πλακέτα με αυτόματο ή χωρίς επαφή (touchless) μηχανισμό διπλής λειτουργίας και ρυθμιζόμενο φωτισμό σε πολλαπλές επιλογές χρωμάτων
890097500 Ηλεκτρονική πλακέτα από ανοξείδωτο ατσάλι για εντοιχισμένο καζανάκι με αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία

In-Wall

Τεχνικά σχέδια

